

XL-9 10kV、35kV 热收缩母排护套管

产品图例



高压热缩型母排套管用于 10kV，35kV 变电站配电柜等场合的回流母线排的绝缘防护，安装后不会降低母线排的截流数量，具有良好的阻燃和绝缘性，为电力系统的安全运行提供有力的保障。

产品特点：

使用温度：—55℃-125℃

阻燃性好 柔软有弹性

具有良好的绝缘性，耐腐蚀性及耐候性

起始收缩温度 100℃，完全收缩温度 130℃

技术参数

型号	使用母排宽度 (毫米)	收缩前尺寸		收缩后尺寸	
		内径	壁厚	内径	壁厚
10kV MPG15	10-15	15±1	0.8±0.2	6	1.6±0.2
10kV MPG20	12-18	20±1	0.8±0.2	8	1.6±0.2
10kV MPG25	20-30	25±1	1.0±0.2	10	2.0±0.2
10kV MPG30	30-40	30±1	1.0±0.2	13	2.0±0.2
10kV MPG40	40-50	40±1	1.0±0.2	15	2.2±0.2
10kV MPG50	50-60	50±2	1.2±0.2	20	2.2±0.2
10kV MPG60/65	60-70	65±2	1.2±0.2	24	2.5±0.2
10kV MPG80	80-100	80±3	1.2±0.3	32	2.5±0.2
10kV MPG100	100-120	100±4	1.2±0.3	40	2.5±0.2
10kV MPG120	150	120±4	1.2±0.3	48	2.7±0.3
10kV MPG150	200	150±4	1.2±0.3	60	2.7±0.3
10kV MPG180	max	180±5	1.2±0.3	70	2.7±0.3
10kV MPG210	max	210±5	1.2±0.3	80	2.7±0.3