

## XL-6 系列 PVC 热缩套管

### 产品图例



说明:

85°C 105°C 125°C UL PVC 材料

工作温度: -40°C-50°C

阻燃 UL224 VW-1

良好的绝缘性能

良好的柔软性

耐油酸碱

保护机挂线和引线

应用:

线束、变压器、马达引线的绝缘和保护。

## 技术参数

规格	折径	壁厚		100°C时纵向收缩率	高温时纵向收缩率	
毫米	毫米	85°C	108°C	85°C	105°C	180°C &15 分钟
Φ 2.8	4.7±0.5	0.08±0.015	0.08±0.015	9±2	7±2	≤20±3
Φ 3	5.0±0.5	0.08±0.015	0.08±0.015	9±2	7±2	≤20±3
Φ 3.2	5.5±0.5	0.08±0.015	0.08±0.015	9±2	7±2	≤20±3
Φ 4	7.0±0.5	0.08±0.015	0.08±0.015	9±2	7±2	≤20±3
Φ 5	8.7±0.5	0.08±0.015	0.08±0.015	9±2	7±2	≤20±3
Φ 6	10.5±0.5	0.08±0.015	0.08±0.015	9±2	7±2	≤20±3
Φ 7	12.0±1	0.08±0.015	0.08±0.015	9±2	7±2	≤26±3
Φ 8	13.8±1	0.08±0.015	0.08±0.015	9±2	7±2	≤26±3
Φ 9	15.0±1	0.08±0.015	0.08±0.015	9±2	7±2	≤26±3
Φ 10	16.8±1	0.10±0.02	0.10±0.02	9±2	7±2	≤26±3
Φ 11	18.0±1	0.10±0.02	0.10±0.02	9±2	7±2	≤26±3
Φ 12	20.0±1	0.10±0.02	0.10±0.02	9±2	7±2	≤26±3
Φ 13	21.5±1	0.10±0.02	0.10±0.02	9±2	7±2	≤26±3
Φ 14	23.5±1	0.10±0.02	0.10±0.02	9±2	7±2	≤26±3
Φ 15	24.5±1	0.10±0.02	0.10±0.02	9±2	7±2	≤26±3
Φ 16	27.0±1	0.10±0.02	0.10±0.02	9±2	7±2	≤26±3
Φ 17	28.0±1	0.10±0.02	0.10±0.02	9±2	7±2	≤26±3
Φ 18	29.0±1	0.10±0.02	0.10±0.02	9±2	7±2	≤26±3
Φ 19	31.0±1	0.10±0.02	0.10±0.02	9±2	7±2	≤26±3
Φ 20	32.5±1	0.10±0.02	0.10±0.02	9±2	7±2	≤26±3
Φ 21	34.0±1	0.12±0.02	0.12±0.02	9±2	7±2	≤26±3
Φ 22	35.5±1	0.12±0.02	0.12±0.02	9±2	7±2	≤26±3
Φ 23	36.5±1	0.12±0.02	0.12±0.02	9±2	7±2	≤26±3
Φ 24	39.0±1	0.12±0.02	0.12±0.02	9±2	7±2	≤26±3
Φ 25	41.0±1.5	0.12±0.02	0.12±0.02	9±2	9±2	≤27±3
Φ 26	43.5±1.5	0.12±0.02	0.12±0.02	9±2	9±2	≤27±3
Φ 27	45.0±1.5	0.12±0.02	0.12±0.02	9±2	9±2	≤27±3
Φ 28	46.5±1.5	0.12±0.02	0.12±0.02	9±2	9±2	≤27±3
Φ 30	50.0±1.5	0.15±0.025	0.15±0.025	9±2	9±2	≤27±3