

XL-3 系列阻燃型薄壁热收缩套管

产品图例



适用范围：

XL-3 系列阻燃型薄壁热收缩套管具有薄壁、绝缘、收缩温度低、收缩速度快、非常柔软等特性，尤其适用于对温度较敏感的保护。

收缩比率 2:1

其实收缩温度：80°C

标准颜色：黑色、红色、白色、蓝色、黄色、绿色、透明色等。（可提供其他颜色）

额定电压：300V

技术参数

规格	收缩前尺寸		收缩后尺寸		标准包装 (米/盘)	适用范围 (mm)
毫米	内径	壁厚	内径	壁厚		
Φ 1.0	1.2±0.3	0.10±0.05	0.6	0.20±0.05	200	0.65–0.9
Φ 1.5	1.7±0.3	0.10±0.05	0.8	0.20±0.05	200	0.9–1.4
Φ 2.0	2.2±0.3	0.13±0.05	1.0	0.22±0.05	200	1.5–1.8
Φ 2.5	2.6±0.3	0.13±0.05	1.3	0.25±0.05	200	1.5–2.3
Φ 3.0	3.2±0.4	0.13±0.05	1.5	0.28±0.05	200	1.75–2.7
Φ 3.5	3.6±0.4	0.13±0.05	1.8	0.28±0.05	200	2–3.2
Φ 4.0	4.2±0.4	0.15±0.05	2.0	0.30±0.05	200	2.5–3.6
Φ 5.0	5.2±0.4	0.15±0.05	2.5	0.32±0.05	200	3–4.5
Φ 6.0	6.2±0.4	0.15±0.05	3.0	0.32±0.05	200	3.5–5.4
Φ 7.0	7.2±0.4	0.15±0.05	3.5	0.32±0.08	100	4–6.3
Φ 8.0	8.2±0.5	0.15±0.05	4.0	0.32±0.05	100	4.5–7.2
Φ 9.0	9.2±0.5	0.16±0.05	4.5	0.35±0.08	100	5–8
Φ 10	10.2±0.5	0.16±0.05	5.0	0.35±0.08	100	5.5–9
Φ 11	11.2±0.5	0.18±0.05	5.5	0.40±0.08	100	6–10
Φ 12	12.2±0.5	0.20±0.05	6.0	0.40±0.08	100	6.5–11
Φ 13	13.2±0.5	0.20±0.05	6.5	0.40±0.08	100	7–12
Φ 14	14.2±0.5	0.20±0.05	7.0	0.40±0.08	100	7.5–13
Φ 15	15.2±0.5	0.20±0.05	7.5	0.40±0.08	100	8–14.8
Φ 16	16.2±0.5	0.20±0.05	8.0	0.40±0.08	100	9–15.8